

# 數位監控錄放影機

**Economical  
Standalone  
Networking DVR**

**高畫質、長時間、超輕巧  
易操作的影像記錄者**



**VDH-204S**

**隨機附贈超值配件組合**



**專屬配件包**

- 電源供應器 (含線組)
- 軟體光碟
- 滑鼠
- 說明書



**遠端專屬播放程式**

- 可安裝至任何PC
- 支援AVI轉檔
- 支援影像圖片擷取列印
- 支援遠端監控
- 簡易裝置搜尋介面



**產品特色**

- ◎ H.264格式壓縮錄影，最多可收錄 4 路影像、4 路聲音。
- ◎ 依攝影機輸入訊號自動偵測轉換為NTSC / PAL視訊規格。
- ◎ 最高錄影張數可達120張/秒
- ◎ 最高錄影解析度：可達D1高解析。
- ◎ 支援SATA硬碟\*1，單顆最高可支援至 2 TB。
- ◎ 支援高速USB2.0隨身碟進行備份。
- ◎ 人性化圖形操作介面，全機支援滑鼠操作。
- ◎ 支援CMS中央圖控軟體，最多可於同畫面監看256部攝影機。
- ◎ 支援以IE瀏覽器、Mozilla Firefox瀏覽器進行遠端連線監控。
- ◎ 支援TCP/IP、PPPOE、DDNS網路連線功能。
- ◎ 最高可5人同時登入進行遠端監看。
- ◎ 可進行遠端影像及聲音同步監看。
- ◎ 支援3G、WinCE、iPhone、Android手機瀏覽監看畫面。
- ◎ 內建超高畫質VGA輸出。

# 產品規格

型號	VDH-204S		
影像視訊	操作系統	STAND ALONE POS 加強型嵌入式(Linux)即時作業系統	
	操作介面	選單化操作介面，五工模式（監看，錄影，回放，備份，網路）	
	操作語言	中文	
	壓縮格式	H.264 解碼器核心	
	影像輸入	BNC*4 (1.0V(p-p) 75Ω)	
	影像輸出	BNC*1(1.0V(p-p) 75Ω)，VGA*1 顯示(內建)	
	視訊格式	NTSL (30pps per ch) /PAL (25pps per ch)	
顯示回放	監看解析度(H×V)	NTSC：704*480；PAL：704×576	
	影像顯示模式	1、4 路，Sequence	
	顯示速度	NTSC：120FPS(30FPS×4)，PAL：100FPS(25FPS×4)	
	回放速度	快轉 4、8、16、32 倍，倒轉 4、8、16、32 倍	
	攝影機頻道名稱	支援 6 個字元	
	頻道攝影機畫面調整	亮度、對比、顏色、飽和(可各頻道單獨設定)	
	VGA 輸出	內建高畫質 VGA 輸出模組	
	數位放大	2 倍	
	頻道跳台設定	輪跳時間 3、5、10、15 秒（4 段式可設定）	
	聲音功能	語音壓縮	錄音採 G.723(Mono PCM 8KB/sec)
聲音輸入/輸出		4 路聲音輸入 1 路聲音輸出	
錄影功能	錄影模式	手動 / 預約 / 位移 / 遠端 / 事件	
	錄影解析度/速度	NTSC：704*480 (30IPS)；PAL：704×576 (25IPS) NTSC：704*240 (60IPS)；PAL：704×288 (50IPS) NTSC：352*240 (120IPS)；PAL：352×288 (100IPS)	
	錄影品質	4 段式調整：超好、最佳、高和一般	
	位移偵測	靈敏度	可設定 3 種可調參數
		偵測區塊	可設定 192(16×12)偵測區塊
	排程設定	週一至週日可各別設定時段（最小單位 30 分鐘）	
	搜尋方式	可依時間、日期搜尋、事件搜尋	
儲存功能	硬碟數量	SATA 介面×1	
	單顆硬碟最大容量	2TB(2000GB)	
	備份方式	USB (2.0) 備份，網路	
警報功能	警報輸入	位移偵測，影像遺失，I/O 輸入端子 X4	
	警報方式	蜂鳴器，I/O 輸出端子 X1	
通訊控制	接續端子	RJ45×1、USB2.0×2	
	搖控方式	USB 滑鼠×1	
網路功能	網路傳輸壓縮格式	H.264	
	通訊協定	TCP/IP、PPPoE、DDNS、DHCP	
	瀏覽方式	Video Viewer / Internet Explorer, Mozilla Firefox & Google Chrome / QuickTime	
	作業系統	Windows 7 / Vista / XP / 2000	
	連接方式	100/10 Ethernet RJ45	
	事件通知	透過 FTP / E-Mail	
	行動裝置監控	支援 (iPhone、Android、WinCE、Blackberry)	
	遠端可登入人數	5	
	遠端影音	支援	
	中央遠端監控軟體	Video Viewer (最多可支援 16 部主機，於同畫面監看 256 部攝影機)	
中央遠端監控軟體分割模式	可切換顯示 1、4、7、9、13、16 部主機之畫面（可自行更換排列順序）		
保密防護	密碼設定	遠端及主機端皆具密碼防護	
電源	電壓供應	Input AC100~240v 50/60Hz，Output DC 12V	
環境	工作溫度	-10°C~40°C	
尺寸	外觀長×寬×高	343 (W) × 59 (H) × 223 (D) mm	
重量	機體淨重	1600g ±10%	

經銷商

\*本產品規格如果有所變，以實際商品為主  
<http://www.vion.com.tw>

