

型號	16 路網路型監控主機
影像系統	NTSC / PAL
壓縮格式	H.264
影像輸入	16 Ch (Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC)
主影像輸出 (BNC)	Main Monitor 主螢幕
影像輸出 (VGA)	內建高解析 VGA 輸出裝置 (最高達 1920 x 1080)
主畫面同時雙輸出	支援
聲音輸入	16 Ch
聲音輸出	1 Ch
多工作業模式	即時監看、全時錄影、檔案回放、備份、網路、系統設定
最大錄影張數 (D1)	120 IPS @ 720x480
最大錄影張數 (Half D1)	240 IPS @ 720x240
最大錄影張數 (CIF)	480 IPS @ 360x240
錄影啟動模式	手動全時 / 定時預約 / 位移啟動 / 警報啟動 / 遠端
錄影畫質選擇	最佳 / 高 / 中 / 一般 / 自定壓縮比
硬碟型式	SATA
硬碟容量	2 SATA HDDs 最大支援 2 TB (或 DVD-RW x 1, HD x 1) 1
快速搜尋	時間軸圖像式搜尋
遮蔽錄影	支援單一頻道最多四個區塊
USB 連結	支援, USB 2.0 x 2
備份裝置	USB 隨身碟、USB DVD-RW、USB HD
備份格式	AVI、MPEG4、H.264 RAW
電腦影像回放	Windows Media Player
網路傳輸格式	H.264
網路卡	10/100 Base-T.
網路通訊協定	TCP/IP, PPPOE, DHCP and DDNS
網路監看介面	IE 瀏覽器
警報網路端模式	E-mail
CMS (中央監控系統)	支援
操作平台相容性	Windows Vista / XP / 2000
手機監看	支援 (iPhone、WIN CE、Symbian)
紅外線遙控器	支援
位移偵測格數	196 個位移偵測區塊 (16 x 12)
快速球控制	支援
外接警報點	16 進 / 4 出
影像遺失偵測	支援
攝影機名稱	10 繁體中文字元
電源供應 (±10%)	DC 12V
消耗功率 (±10%)	< 42 W
工作溫度	10°C ~ 40°C (50°F~104°F)
尺寸 (mm)**	335mm (W) x 35mm (H) x 355mm (D)
系統安全性	斷電後自動回歸設定參數